



# Sciage de béton spécialisé

## Équipement Petite meuleuse M-22

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES :

- Longueur Totale : 78"
- Largeur Totale : 43"
- Largeur du baril : 21.75" (55 cm)
- Diamètre du baril : 12"
- Diamètre du "blade shaft" : 1 3/4"
- Le baril de texture comporte 31 lames sur 22" de large, pour un total de 1.41 lames au pouce
- Le plein baril compte un maximum de 90 lames sur 22 pouces, pour un total de 4 lames au pouce

### MOTEUR :

- Moteur électrique : 600 Volts, 54 ampères en marche, 100 ampères pour démarrer
- Moteur Diesel : Wisconsin Engine (capacité du réservoir à gaz: 35 Litres)
- 2906 livres
- Hauteur de 6 pi. 2"

### CAPACITÉ DE PRODUCTION :

- 100 à 200 m<sup>2</sup> à l'heure selon l'agrégat pour la texture (baril plein ou avec un espacement de 3/4" entre chaque lame)
- 200 mètres linéaires à l'heure en moyenne pour le traitement de couronne
- Meulage a une profondeur maximale de 3/4" pour la texture
- Meulage a une profondeur maximale de 1/2" avec un baril plein
- Suit le profil de la surface existante (ne corrige pas les bosses)
- Nous pouvons meuler à 10" d'un mur, bordure, new-jersey ou trottoir
- Nous pouvons meuler à 15" d'une façade

### REQUIS POUR LES TRAVAUX :

- Vous devez fournir de l'eau. La connexion se fait avec un boyau d'arrosage standard et 60 PSI de pression minimum.
- Vous devez aussi fournir une balayeuse de rue pour ramasser le jus de béton
- Les eaux usées doivent être récupérées et disposées hors du chantier lors des travaux



Meuleuse MN-22

**30**  
ANS

d'expertise!

**Le pionnier**  
et encore aujourd'hui  
**le leader**  
dans ce domaine !

**LA FORCE DE L'INNOVATION...L'EXPÉRIENCE DES RÉALISATIONS !**

(450) 359-4040 • 1 866 770-4040

[www.constructionsrbc.com](http://www.constructionsrbc.com)

RBQ : 1945-7217-83